



GÜLLEWAGEN



Einachsgüllewagen

GÜLLEWAGEN

Den Einachsgüllewagen in Ausführungen von 4.000 l bis 12.000 l ist eine ausgereifte Konstruktion mit gewölbten Gefäßböden und Verstärkungen an besonders belasteten Punkten für alle Wagen gemein. Die Wagen von 4.000 l - 6.000 l sind standardmäßig mit Chassis, Wurfblech, Stützbein, Warndreieck, drehbarer Zugöse und Beleuchtung ausgestattet. Ab 8.000 l sind alle Wagen mit Chassis, Wurfblech, Stützbein, Warndreieck, Fahrzeugbeleuchtung, drehbarer, höhenverstellbarer Zugöse, Schwallwand, Stoßstange, Fender und hydraulischer Bremse ausgestattet. Alle Wagen sind in Sonderausführung mit variabler Spurbreite und Kotflügel lieferbar.



Der Wagen ist standardmäßig mit einer Kimadan-Kreiselpumpe ausgestattet, die mit Leistungen bis ca. 6.500 l/min eine rasche und effektive Entleerung des Wagens gewährleistet. Ist mit 540 oder 1.000 Umdrehungen lieferbar. Darüber hinaus sind sämtliche Wagen standardmäßig mit kräftigen Stützbeinen versehen.

Die Rohrführung erfolgt am Wagen außen.

Zur Erleichterung der Innenreinigung ist der Wagen in Sonderausführung mit aufmachbarem Hinterboden lieferbar.

Der Wagen lässt sich ohne Eingriffe mit Tankmesser, Füllstandsmesser, Trichter und Rührhahn nachrüsten. Außerdem sind die Wagen größer 8.000 l für den Einbau des Kimadan-Schleppschlauchsystems, Pendelstreuer, Superstreuer und des hochmodernen Dosierungscomputers Kimacontroller vorbereitet.

Um den ständig größer werdenden Anforderungen bezüglich Bodendruck und Strukturbelastung gerecht zu werden, verfügt Kimadan heute über eines der umfangreichsten am Markt angebotenen Reifenprogramme.

Alle Wagen sind sandgestrahlt, mit Zweikomponenten-Anstrich versehen und auf der Innenseite mit Bitumen behandelt.



Thyregod A/S

Borgergade 46

Thyregod

DK-7323 Give

Telefon +45 7573 4099

Fax. +45 7573 4492

E-mail:

thyregod@thyregod.com

www.thyregod.com