



GÜLLEMIXER



Dreipunktmixer

Turmmixer Standard

Turmmixer Höhenverstellbar

GÜLLEMIXER

Kimadan Güllemixer für jeden Einsatzzweck die richtige Maschine.

SCHLEPPERMIXER T 35

Der T35 ist für Vorgruben, Zirkulati- onsspülung mit Schienensystem oder im Einsatz mit Betonkonus und zum Aufrühren von Güllelagunen gebaut.

TURMMIXER STANDARD

Der Mixer ist für Aufrühren in Lagerbehältern konstruiert und eignet sich für jede Gülle, Der Einsatz bei Schwimmschichten ist ebenso erfolgreich wie bei Sinkschichten. Der Hochleistungspropeller aller Kimadanmischer kann als Saug- oder Druckflügel geliefert werden. Die spezielle Form aller Rührflügel garantiert eine sehr gute Selbstreinigung. Der Turmmixer Standard ist bis zu einer Behälterwandhöhe von max. 2,50 m einsetzbar.



TURMMIXER HÖHENVERSTELLBAR

Ein flexibler Mixer mit hydraulischem Hubgerüst für Behälterwandhöhen bis 3,30 m. Dieser Mixer ist voll verzinkt und hat die gleichen Leistungsmerkmale wie der Turm Mixer Standard.

Sehen Sie auch das Prospekt für KIMADAN MULTIMIXER.



Kraftbedarf:	60 kW
Gewicht:	175-650
PTO Drehzal:	540 r/min
Propellerdurchmesser:	610 mm



Thyregod A/S

Borgergade 46

Thyregod

DK - 7323 Give

Telefon +45 7573 4099

Fax +45 7573 4492

E-mail: thyregod@thyregod.com

www.thyregod.com